

お取引様各位

2025年11月吉日 日本ベアリング株式会社 品質保証部 取締役部長 小野坂 功

グリースの名称変更のご案内

拝啓

貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社スライドウェイ製品に使用しておりますグリースにつきまして、グリース製造元より名称変更の通知がございました。これに伴い順次、新グリースへ切り替えさせていただきます。

グリースの一般性状には変更はございません。 また現行グリース品との併用使用についても問題ありません。 詳細については下記をご参照下さい。

敬具

記

- 対象製品:NV(S), HV(S), SV(S), HVW(S), SVW(S), NVT(S), NYT(S), HVT(S), HYT(S), SVT(S), SYT(S), RV, RVF 各シリーズ
- 切換時期:2025年11月1日生産分より順次切り換え
- グリースの仕様 (メーカー:シェルルブリカンツジャパン)

	試験方法	新仕様品グリース	現行品グリース
グリース名称		シェル カ ダ ス S2 V220J 00(EP)	シェル アルハ゛ニヤEPク゛リース00
増ちょう材		リチウム石けん	リチウム石けん
外観		※黄褐色	※茶褐色
基油タイプ		鉱油	鉱油
混和ちょう度	JIS K2220 7	415	415
滴点 ℃	JIS K2220 8	168	168
蒸発量 99℃×22h	JIS K2220 10	0. 4wt%	0. 39wt%
離油度 100℃×24h	JIS K2220 11	21. 6wt%	21.6wt%

● グリースメーカー資料を用意しております。併せてご参照ください。